

tesa® Professional 63652

Produkto Informacija

Tvirta aliuminio juosta su popieriniu apsauginiu sluoksniu – 50 µ folija

Produkto aprašymas

tesa® Strong 63652 yra aliuminio lipnioji juosta profesionaliam naudojimui. Tvirta aliuminio juosta skirta ilgalaikiam izoliacijos ir vamzdžių sandarinimui, elektriniam ir šiluminiam laidumui medžiagose užtikrinti bei šilumos spinduliutei atspindėti. Ji taip pat gali būti naudojama metalinių paviršių remontui. Pagrindinė medžiaga – aliuminio plėvelė (50 µm), o apsauginis/atskiriamasis sluoksnis – baltas popierius, iš vienos pusės silikonizuotas (85 µm). Sukibimą užtikrina skaidrūs akriliniai klijai. tesa® Strong 63652 aliuminio juosta yra labai tvirta, atspari temperatūrai nuo -40°C iki +160°C. Be to, tesa® Strong 63652 yra atspari liepsnai pagal DIN 4102, B1 klasę ir UL 510A.

Funkcijos

- Lanksti aliuminio juosta – tinka ir nelygiems paviršiams
- Mechaniškai stabili ir lengvai prisitaikanti
- Lengvai nuimamas apsauginis sluoksnis
- Atspari senėjimui
- Tinka ilgalaikiam naudojimui
- Atspari drėgmei, dujoms, garams ir UV spinduliutei
- Elektrinis ir šiluminis laidumas
- Atspindi šilumą ir šviesą
- Atspari liepsnai pagal DIN 4102 (B1 klasę)
- Atspari liepsnai pagal UL 510A reikalavimus

*Bendras storis, nurodytas skyriuje „Techniniai duomenys“, apibūdina juostos storį be apsauginio sluoksnio. Storis su apsauginiu sluoksniu yra 175 µm

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Aliumininė folija | • Bendras storis | 90 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 40 N/cm | • Atsparumas vandeniui | labai geras |
| • Atsparumas dilimui | labai geras | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | | |

tesa® Professional 63652

Produkto Informacija

Certificates

Certified according to

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=60652PRO>