



# tesa® 60418

## Produkto Informacija



Plona perdirbto PET pakavimo juosta su sintetinio kaučiuko klijais

### Produkto aprašymas

„tesa® 60418“ yra tvaresnė kartoninių dėžių sandarinimo juosta, skirta lengvoms ir vidutinio svorio kartoninėms dėžėms. Joje bendras perdirbtų medžiagų kiekis sudaro 60 %.

„tesa® 60418“ sudaro lipnūs sintetinio kaučiuko lydieji klijai ir labai plonas poliesterio pagrindas, kurį sudaro 85 % perdirbtų po vartojimo likusių atliekų. Dėl puikių pagrindo medžiagos savybių „tesa® 60418“ yra plona ir priglundanti, tačiau atspari plyšimui. Ji pasižymi maža išvyniojimo jėga ir labai geromis tiesioginio suklijavimo savybėmis, todėl idealiai tinka automatizuotam procesui.

„tesa 60418“ yra puikus pasirinkimas didelės apimties pakavimo reikmėms, kai efektyvumas ir tvarumas yra labai svarbūs veiksniai.

### Tvarūs Aspektai

- 60 % viso perdirbtų atliekų kiekio
- Gamybos procesas be tirpiklių
- Perdirbimui palankūs klijai netrukdo popieriaus perdirbimo procesui.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- Kartoninėms dėžėms iki 25 kg
- Atsparus plyšimui, tačiau plonas ir priglundantis pagrindas
- Idealai tinka automatizuotiems pakavimo procesams
- Lengvas išvyniojimas
- Mažiau ritinių keitimų dėl ilgesnių ritinių

### Application Fields

- Lengvų ir vidutinio svorio kartoninių dėžių sandarinimas
- Rankinis ir automatinis naudojimas su ilgais mašinos ritiniais



# tesa® 60418

## Produkto Informacija

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

|                                                      |      |                        |       |
|------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga                                  | PET  | • sintetinis kaučiukas | Nėra  |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 85 % | • Bendras storis       | 36 µm |

### Product Assortment

- Galimos spalvos skaidri, ruda, balta

### Properties/Performance Values

|                               |           |                                 |                    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 120 %     | • Rankomis plėšoma              | ne                 |
| • Atsparumas tempimui         | 38 N/cm   | • Tinka giliam užšaldymui       | no                 |
| • Automatinis klijavimas      | taip      | • Tinka pavojingiems kroviniams | no                 |
| • Be tirpiklių                | taip      | • Transporto informacija        | Temperature 0-35°C |
| • Galimybė atspausdinti       | no        | • Tylus atsukimas               | ne                 |
| • Pakuotės svoris             | Iki 25 kg |                                 |                    |

### Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 6 N/cm

### Certificates

#### Sustainability Certificates

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021



# tesa<sup>®</sup> 60418

## Produkto Informacija

### Papildoma informacija

Juostą geriausia klijuoti kambario temperatūroje. Užklijuota „tesa<sup>®</sup> 60418“ gerai veikia įprastame temperatūros intervale, esant įprastoms gabenimo ir laikymo sąlygoms.

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60418>