



tesafilm® Crystal

Produkto Informacija



BNR 57932, 57945, 57947, 57931, 57935, 57939

Funkcijos

- Ypač skaidri
- Nematoma ant daugelio paviršių
- Tvirtas sukibimas
- Atsparumas senėjimui
- Tylus išvyniojimas
- PP folija ir lipni medžiaga be tirpiklio
- Tinka visiems pasiekiamiems „tesafilm“ dispenseriams

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | BOPP (dvipusis polipropilenas) | • Bendras storis | 50 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------------|----------|---|--------------------|
| • Atsparumas tempimui | 27 N/cm | • Mažai triukšmo keliantis išvyniojimas | taip |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | taip | • Neutrali skenavimui | ne |
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Rankomis plėšoma | ne |
| • Be tirpiklių | taip | • Skaidrumas | labai geras |
| • Galima rašyti | ne | • Tinkami paviršiai | Kartons, Popierius |
| • Išvyniojimo jėga n/cm | 2.5 N/cm | | |



tesafilm® Crystal

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>