



tesa® Ultra Power remonto juosta, skaidri

Produkto Informacija

BNR 56496, 56497

Produkto aprašymas

Nepastebimam remontui reikia nemažai pastangų. tesa® Ultra Power skaidri remonto juosta pravers netikėčiausiose situacijose. Tai patogus, nematomas sprendimas plastikiniams ar stikliniams daiktams taisyti. Puikiai tiks skylėms, įtrūkimams, tarpams ir plyšiams taisyti. Itin gerų sukibimo savybių dėka juosta galima naudoti daugeliui, net ir šiurkščių ar tekstilinių paviršių. Didelis atsparumas UV spinduliams ir temperatūros pokyčiams užtikrina puikų patvarumą net ir ekstremaliomis oro sąlygomis.

Funkcijos

- Skaidri juosta nematomiems pataisymams. Puikus pasirinkimas, norint atlikti nepastebimus pataisymus ant įvairių plastiko ir stiklo paviršių.
- Stipri ir patikima. Ši juosta neįtikėtinai stipri, užtikrina tvirtą fiksavimą įvairiausiose aplinkose.
- Universali. Ši juosta klijuojama itin stipriais klijais, kurie prilimpa net prie šiurkščių paviršių.
- Ilgalaikis sprendimas. Juosta pasižymi itin dideliu atsparumu trinčiams, todėl yra ypatingai patvari.
- Didelis atsparumas: juosta atspari vandeniui, oro sąlygoms ir UV spinduliams, todėl puikiai tinka įvairiausiems sudėtingiems lauko darbams.
- Didelės pritaikymo galimybės: prisitaiko prie bet kokios formos ir objekto.
- Lengva naudoti. Itin patogi juosta, kurią lengva išvynioti ir paprasta nuplėšti ranka.
- Daugiafunkcė juosta. Tinka vidaus ir lauko darbams.
- Universaliam naudojimui. Idealiai tinka skylėms, įtrūkimams, tarpams ir plyšiams užtaisyti.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 170 μm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |



tesa® Ultra Power remonto juosta, skaidri

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Atsparumas tempimui	35 N/cm	• Hand tearability	taip
• Atsparumas dilimui	taip	• Medžiaga	PE (polietilenas)
• Atsparumas senėjimui (UV)	taip	• Naudojimo sritis	Vidinis ir išorinis
• Atsparumas temperatūrai	taip	• Ozone resistance	taip
• Atsparus tepalui ir alyvai	taip	• Pavojingos medžiagos	ne
• Atsparus UV spinduliams	taip	• Pašalinama be pėdsakų	ne
• Atsparus vandeniui	taip	• Skaidrumas	labai geras
• Atsparus įplėšimams	taip	• Sukibimo stiprumas	Labai geras lipnumas
• Baterijas reikia įsigyti	ne	• Taikymo sritis	Garžža, Automobilis, Mājās, Dārzs
• Baterijos pridedamos	ne	• Temperature resistance max.	90 °C
• Be tirpiklių	taip	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Ekologiška pakuotė	ne	• Tinkami paviršiai	Dauguma plastikų, Stiklas, Metalas
• Galima rašyti	ne		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>