



tesa® 4288

Produkto Informacija



tesa® 4288EU standartinė juostelė

Produkto aprašymas

tesa® 4288 yra įprasta juostelė su tensilizuoto polipropileno pagrindu. Gumos klijų sistema pasižymi dideliu pradiniu lipnumu tiek prie polinių, tiek prie nepolinių paviršių. Vienašės orientacijos polipropileno pagrindas pasižymi dideliu prigludimu, geru atsparumu tempimui ir mažu pailgėjimu. Šios savybės leidžia pasiekti aukštą našumą vidutinio sunkumo paketų, padėklų ir ritinių skirtukų rišimo darbuose. Mūsų juostelė lengvai išdėliojama, todėl ją galima naudoti ir rankiniu, ir automatinio būdu, todėl ji yra geriausias pasirinkimas siekiant supaprastinti pakavimo procesus.

Funkcijos

- Klijai be tirpiklių
- Mažas pailgėjimas
- Geras apdirbamumas

Application Fields

- Vidutinės apkrovos vamzdžių (t. y. varinių, geležinių ir plastikinių) sujungimas į ryšulius
- Laikina fiksacija
- Vidutinio sunkumo padėklų krova ir sutvirtinimas
- Dėžės uždarymas
- Didelis prisitaikymas prie skirtingų formų

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | MOPP, vienas pusė | • Bendras storis | 110 µm |
| | polipropileno plėvelė | • Spalva | juoda |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 35 % | • Nepraranda spalvos | taip |
| • Atsparumas tempimui | 300 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|



tesa[®] 4288

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04288>