



tesa® 4174

Produkto Informacija



Apsauginė dažymo juosta lygiems kraštams dažant prie aukštų temperatūrų

Produkto aprašymas

tesa® 4174 yra lanksti, temperatūrai atspari lygaus krašto apsauginė PVC juosta su kaučiuko klijais įvairiausiems dažymo darbams

- nesusitraukia aukštoje temperatūroje
- džiovinant krosnyje prisitaiko prie gaminio matmenų kitimo
- neatšoka kraštai, nulupama nepalieka pėdsakų
- geras prisitaikymas prie daugiadimensių paviršių

Application Fields

Apsauginė ir dizaino funkcija, įvairūs didelio tikslumo reikalaujantys darbai.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Bendras storis | 110 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------|
| • Atsparumas tempimui | 25 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Lengva pašalinti | taip | • Tinka formoms iškirsti | taip |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.7 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

tesa® 4174 siauro pločio (<10 mm): sukibimas su plienu = 2,4 N/cm
tesa® 4174 PV4 naudojama įvairių formų iškirtimui nestandartiniais plotams apsaugoti dažymo darbų metu, tiekama su popieriniu apsauginiu sluoksniu: sukibimas su plienu = 4,4 N/cm,

nulupimo nuo apsauginio sluoksnio jėga = 14 cN/cm,

pagal užsakymą iškirsta įvairiomis formomis tiekama kaip tesa® 54174



tesa® 4174

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04174>