

tesa® 4615

Produkto Informacija



Bendros paskirties lipni juosta – 31 % perdirbtų medžiagų

Produkto aprašymas

„tesa®4615“ PCR bendros paskirties lipni juosta dabar yra tvaresnė nei bet kada anksčiau, pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir mūsų gerai žinomų sintetinio kaučiuko klijų be tirpiklių. Ši patikima ir patvari juosta, pasižyminti aukščiausia kokybe, yra puikus pasirinkimas visiems jūsų poreikiams – nuo kasdienių užduočių iki lengvų darbų.

Tvarūs Aspektai

- 63 % pagrindo pagaminta iš po vartojimo perdirbto plastiko, kuris sudaro 31 % viso gaminio
- Kiekviename 50 mm:50 m ritinyje 106 g pirminio plastiko pakeičiama po vartojimo perdirbtu plastiku.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Akimirksniu suriša įvairias medžiagas ir pasižymi dideliu sukibimu.
- Švelniai išvyniojama ir lengvai nuplėšiama rankomis.
- Vandeniui atspari ir patvari.

Application Fields

Produktas naudojamas statybos pramonėje įvairioms paprastoms reikmėms, pvz.:

- Apsauginių sluoksnių, pvz., plastikinės plėvelės arba apsauginio audinio, sandarinimas ir prilaikymas.
- Laidų, vamzdžių ir palaidų daiktų tvirtinimas ir surišimas.
- Žymėjimas ir maskavimas net ant šiek tiek šiurkščių paviršių.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Audinys, laminuotas PE	• Perdirbtas turinys po vartojimo	31 %
• Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis)	63 %	• Bendras storis	175 µm
• Klijų tipas	sintetinis kaučiukas	• Juostos storis	175 µm

tesa® 4615

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	18 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Atsparumas dilimui	geras	• Operation temperature up to	60 °C
• Atsparumas drėgmei	geras	• Rankomis plėšoma	geras
• Atsparumas vandeniui	geras	• Tinklelis	27 threads/inch ²

Sukibimas su

• Lipnumas prie pagrindo	5 N/cm	• Sukibimas su plienu	7 N/cm
--------------------------	--------	-----------------------	--------

Certificates

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>