



tesa[®] PRO 74613

Produkto Informacija

Stipri taisymo juosta – geriausias universalus pagalbininkas, pasižymintis ilgalaike klijavimo galia

Produkto aprašymas

Padidinkite klientų pasitenkinimą naudodami naująją „tesa PRO“ lipniąją juostą 74613. Ši lipnioji juosta pasižymi patikima klijavimo galia ir pritaikomumu, todėl užtikrina greitą, švarų ir ilgalaikį remontą. Nesvarbu, ar reikia pritvirtinti kabelius atliekant dažymo darbus, ar užsandarinti nutrūkusį vamzdį, mūsų PRO lipnioji juosta tinka įvairiems paviršiams.

Ši lipnioji juosta pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų, yra pagrįsta sintetiniu kaučiuku, o pagrindo sluoksnį sudaro PET audinys, pagamintas iš daugiau kaip 60 % perdirbtų antrinių medžiagų. Tai puikus jūsų meistro įrankių dėžės priedas, nes ją lengva atplėšti ir ji visada paruošta naudoti.

Funkcijos

- Jūsų geriausias pagalbininkas visiems remonto ir tvirtinimo darbams: „tesa PRO“ lipnioji juosta greitai klijuojama ir lengvai nuplėšiama ranka, todėl ją galima naudoti ir lauke, ir patalpose.
- „tesa PRO“ lipnioji juosta atstumia vandenį ir veikia net ant labai šurkščių paviršių. Nesvarbu, kokiam tikslui ši juosta naudojama, ji patenkina kiekvieno meistro poreikius.
- Pagrindas pagamintas iš daugiau kaip 60 % perdirbtų antrinių medžiagų, taip padidinant tvarumą ir sumažinant atliekų kiekį!
- Dėl savo konstrukcijos „tesa PRO“ lipniąją juostą lengva išvynioti ir ji prisitaiko prie kiekvieno gaminio, kad būtų užtikrintas švarus sandarinimas. Lengvina jūsų gyvenimą – klijai po klijų!
- Šią bendros paskirties juostą galima naudoti įvairioms reikmėms, pavyzdžiui, remontui, žymėjimui, tvirtinimui, sandarinimui ir pakavimui.

Application Fields

Ši lipnioji juosta geriausiai veikia ant švarių, lygių paviršių. Užklijuokite juostą ir tvirtai prispauskite prie paviršiaus.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------|
| • Pagrindo medžiaga | Audinys, laminuotas PE | • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | 63 % | • Bendras storis | 175 µm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	18 %	• Atsparus įplėšimams	yes
• Atsparumas tempimui	41.5 N/cm	• Be tirpiklių	yes
• Atsparumas chemikalams	medium	• Pašalinama be pėdsakų	no
• Atsparumas dilimui	good	• Rankomis plėšoma	good
• Atsparumas drėgmei	yes	• Sukibimo stiprumas	Standard adhesion
• Atsparumas senėjimui (UV)	medium		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=74613>