

# tesa<sup>®</sup> Professional 4163

## Produkto Informacija

tesaflex<sup>®</sup> 4163

### Produkto aprašymas

tesaflex<sup>®</sup> 4163 yra specialios sudėties minkšto PVC juosta, pasižyminti puikiu lankstumu. Dėl ultravioletiniams spinduliams atsparių akrilinių klijų ji tinka ilgalaikiam panaudojimui.

### Funkcijos

tesaflex<sup>®</sup> 4163 yra universalios paskirties juosta, puikiai tinkanti bendro pobūdžio darbams:

- Montavimas
- Taisydas
- Ženklimas
- Sujungimas
- Surišimas

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |              |                  |        |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | minkštas PVC | • Bendras storis | 130 µm |
| • Klijų tipas       | akrilas      |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |       |                       |         |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 250 % | • Atsparumas tempimui | 30 N/cm |
|-------------------------------|-------|-----------------------|---------|

### Certificates

#### Certified according to

- US 302

# tesa<sup>®</sup> Professional 4163

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4163PRO>