



tesa® 64620

Produkto Informacija



Dvpusė PP plevelės pagrindo lipnioji juosta

Funkcijos

- Kiliminių dangų tvirtinimui
- Bendros paskirties tvirtinimo ir montavimo juosta

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PP (polipropileno) plėvelė	• Spalva	balta
• Klijų tipas	sintetinis kaučiukas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	70 µm
• Bendras storis	185 µm	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	78 g/m ²

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	700 %	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas tempimui	30 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	prastas	• Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C	vidutinis
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	40 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su PE (pradinis)	5 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	10 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	8 N/cm	• Sukibimas su plieniu (pradinis)	9.5 N/cm
• Sukibimas su PP (pradinis)	8.5 N/cm	• Sukibimas su plieniu (po 14 dienų)	14.5 N/cm
• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	12.5 N/cm	• Sukibimas su plieniu (uždengtoji pusė, pradinis)	10.5 N/cm
• Sukibimas su PVC (pradinis)	7.5 N/cm		



tesa® 64620

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=64620>