tesa® Professional 4662

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

tesa® 4662 yra stipri audinio juosta. Ją sudaro 27-to tankumo austo PET / medvilnės tinklelio pagrindas, padengtas natūralaus kaučiuko klijais.
tesa® duct 4662 yra lipnioji juosta, pasižyminti audinio juostoms būdingomis savybėmis ir tinkanti įvairiems darbams.

Ypatybės:

- puikus sukibimas netgi su šiurkščiais ir dulkėtais paviršiais (pvz., mūru, mediena)
- atstumia vandenį
- prisitaiko

Funkcijos

- Vamzdžių ir kanalų sandarinimas
- Statybinių ir apsauginių plėvelių sujungimas
- Uždengimo plėvelių priklijavimas
- Klijavimas prie mūro ir medienos
- Tvirtinimas, uždarymas, pakavimas ir daug daugiau!

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

Pagrindo medžiaga	Audinys, laminuotas PE	Bendras storis	230 µm
Klijų tipas	natūralus kaučiukas		

Properties/Performance Values

Pailgėjimas trūkimo vietoje	15 %	Atsparus įplėšimams	taip
Atsparumas tempimui	30 N/cm	Galima rašyti	taip
Atsparumas dilimui	vidutinis	Pašalinama be pėdsakų	ne
Atsparumas drėgmei	geras	Rankomis plėšoma	geras
Atsparumas senėjimui (UV)	geras	Sukibimo stiprumas	Standartinis lipnumas
Atsparumas vandeniui	vidutinis		

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?mp=4662PRO

tesa® Professional 4662

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?mp=4662PRO