



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

tesa® 4334 Precision Mask turi labai ploną ir stiprų popieriaus pagrindą, padengtą akrilinais klijais.

Dėl kokybiškos pagrindo medžiagos ir itin gerų specialios formulės klijų juosta galima lengvai nuklijuoti nuo paviršiaus net po 6 mėnesių, o 8 savaites ji išlieka atspari ultravioletiniams spinduliams bei lauko sąlygoms. Todėl vieną kartą priklijavus galima dengti keliais dažų sluoksniais paliekant juos džiūti kiek reikia.* Plonas, bet ypatingai atsparus įplyšimui pagrindas* Lengvai permatomas pagrindas palengvina labai gero, tikslaus priklijavimo galimybes * Labai elastinga* Subalansuota, pastovi sukibimo jėga, skirta labai patikimam sukibimui

Funkcijos

- Dažymo darbams patalpos (iki 6 mėn)
- Dažymo darbams lauke (iki 8 savaičių)
- Lygiems ir šiek tiek struktūruotiems paviršiams
- Aukštos kokybės dažymo ir lakavimo darbams
- Dažymui purškimo būdu su džiovinimu kameroje iki +120°C/ 30min.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 90 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % | • Hand tearability | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 1.8 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04334>