



tesa® 4651

Produkto Informacija



Aukštos kokybės daugiafunkcinė lipni juosta minkšto PVC pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 4651 yra stipri aukštos kokybės akrilu dengta audinio juosta. Joje naudojamas austos viskozės 148-to tankumo tinkelio pagrindas ir natūralaus kaučiuko klijai.

tesa® 4651 yra labai stipri audinio juosta, tinkanti beveik visiems darbams.

Ypatybės:

- geras sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
- puikus atsparumas tempimui
- tiesūs išilginio ir skersinio plėšimo kraštai
- ant jos lengva rašyti
- prisitaikanti
- yra 8 spalvų: juoda, balta, pilka, geltona, mėlyna, raudona, žalia, ruda

Funkcijos

- Maskavimas smėliuojant, dažant ir kitaip dengiant paviršius;
- Krovinių, tokių kaip vamzdžiai arba profiliai, surišimui bei sutvirtinimui;
- Laidų, kabelių ir pan. žymėjimui bei markiravimui;
- Nuolatiniam vamzdžių ir ortakių sujungimų sandarinimui;
- Aštrių briaunų apsaugai;
- Laidų tvirtinimui ir izoliavimui.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilu padengtas audinys | • Bendras storis | 310 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 76 µm |
| • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 68 % | | |



tesa® 4651

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	13 %	• Rankomis plėšoma	labai geras
• Atsparumas tempimui	100 N/cm	• Resistenza alle temperature	130 °C
• Atsparumas dilimui	labai geras	(rimovibilità dall'alluminio dopo	
• Atsparumas vandeniui	geras	30 min di esposizione)	
• Lengva rašyti	taip	• Tiesūs plėšimo kraštai	labai geras
		• Tinklelis	145 threads/inch ²

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3.3 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04651>