



tesa® Professional 4325

Produkto Informacija

tesa® Bendrosios paskirties dažymo juosta

Produkto aprašymas

- Lengvai galima nuplėšti rankomis
- Lengvai naudojama ir lengvai nuimama
- Lygūs kraštai dažymo darbų metu

Funkcijos

- Skirta daugeliui, nesudėtingiems, bendrosios paskirties naudojimams patalpose esant žemų temperatūrų skirtumams
- Subalansuota sukibimo jėga
- Skirta tvirtinti apsaugines dažymo medžiagas
- Skirta nedidelio svorio objektų pakavimui, žymėjimui ir tvirtinimui

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Bendras storis | 120 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 % | • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 60 °C |
| • Atsparumas tempimui | 33 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 2.6 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa® Professional 4325

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04325>