

tesa® Professional 4373 UV

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

Easy Cover® 4373 UV Extra Strong yra gaminys, sudarytas iš aplinkai nekenksmingos LDPE plėvelės ir ultravioletiniams spinduliams atsparios, labai stipriai prilimpančios audinio juostos. Jis skirtas dideliems plotams apsaugoti atliekant remonto darbus. Gaminys 4373 buvo specialiai sukurtas ilgalaikiai apsaugai dirbant lauke sudėtingomis sąlygomis. Priklijavus šį gaminį lauke, jį galima lengvai ir nepaliekant pėdsakų nuplėšti netgi po 8 savaičių. Jį galima saugiai ir tiksliai priklijuoti prie lygių ir truputį šiurkštokų paviršių. Tvirta plėvelė neleidžia dažams tekėti arba sunktis į apsaugotas vietas. Skaidri plėvelė praleidžia į vidų pakankamai šviesos. 4373 ypač tinka dideliems fasadų plotams apsaugoti.

Funkcijos

- Apsauga lauko sąlygomis
- „Du viename“ sprendimas dideliems plotams uždengti ir apsaugoti
- Kad dažomų plotų kraštai būtų švarūs ir tikslūs
- Lygiems ir šiek tiek šiurkštiems paviršiams
- Idealiai tinka langams uždengti atliekant tinkavimo ir dažymo darbus
- Skirtas intensyviai ir ilgalaikiam naudojimui

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Bendras storis | 310 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 10 % | • Apsauginės dangos medžiaga | LDPE |
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Tinka šiurkštiems paviršiams | labai geras |

Sukibimas su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Sukibimas su plieniu | 3.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] Professional 4373 UV

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4373>