

tesa® Professional 4333

Produkto Informacija

Aukštos kokybės krepinė maskavimo juosta tikslioms ir lygioms dažų briaunoms ant jautrių paviršių

Produkto aprašymas

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive yra specialiai sukurta dažymo darbams ant jautrių paviršių, tokių kaip sienų dangos, tapetai ir lakuoti paviršiai. Tai idealus pasirinkimas profesionaliam naudojimui, nes ji švelni paviršiams, tačiau užtikrina tvirtą sukibimą. Tai padeda išvengti dažų įplyšimų ir kartu nepažeidžia paviršiaus. Juosta turi plyšimui atsparią, itin ploną pagrindo medžiagą, padengtą akrilato klijų mišiniu, todėl ją lengva valdyti ir klijuoti. Dėl dėmesio maksimaliai precizikai ši inovatyvi profesionali maskavimo juosta puikiai tinka darbams, kuriuose tikslumas yra itin svarbus. Be to, ji pagaminta iš popieriaus, gauto iš atsakingai tvarkomų miškų, taip skatinant tvarumą gamyboje.

Tvarūs Aspektai

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive pagaminta iš popieriaus iš gerai tvarkomų, sertifikuotų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių

Funkcijos

- Ši lipnioji juosta tinka beveik visiems vidaus dažymo darbams
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive galima naudoti su vandens pagrindo dažais ir lakais, ji tinka net aukštos klasės glaistymo technikoms
- Ji specialiai sukurta naudoti ant jautrių ir sudėtingų paviršių
- Plokščia pagrindo medžiaga puikiai prisitaiko prie paviršiaus ir leidžia išgauti tikslas, itin aštrias dažų briaunas
- Pagaminta iš popieriaus, gauto iš atsakingai tvarkomų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių

Atkreipkite dėmesį, kad lipniųjų juostų nereikėtų palikti ant jautrių paviršių ilgiau nei vieną savaitę, nes vėliau nuimant juostą apsaugoti paviršiai gali būti pažeisti. Prieš naudodami lipniąją juostą ant subtilaus paviršiaus, atlikite bandomąjį klijavimą iki 24 valandų.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 85 µm |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4.5 % | • Rankomis plėšoma | labai geras |
|-------------------------------|-------|--------------------|-------------|

tesa® Professional 4333

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=64333PRCR>