

tesa® 4440

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

Preciziška dažytojų juosta tesa® 4440 sudaryta iš ypač plyšimui atsparaus, plokščio Washi specialaus pagrindo, padengto UV spinduliams atspariais akrilato klizais. Kadangi pagrindo medžiaga papildomai yra atspari vandeniui, dažytojų juostą galima naudoti lauke iki 26 savaičių sudėtingiems dažymo darbams, taip pat ir ant šiek tiek šiurkščių paviršių. Ji leidžia suformuoti itin tikslas, ryškias ir švarias dažų briaunas. Aukštos kokybės dažytojų juosta patogi naudoti, ją galima nuplėšti ranka ir nuimti nuo paviršiaus nepaliekant jokių likučių – net ir po kelių savaičių. Vieną kartą užklįjavus, galima dengti kelis dažų sluoksnius, todėl profesionalūs dažytojai gali sutaupyti laiko ir pinigų. Be to, ji suderinama su visais komerciškai prieinamais dažais, lakais ir lazūromis ir taip pat gali būti naudojama lengviems tinkavimo darbams.

Funkcijos

- Profesionalūs dažymo darbai lauke (iki 26 savaičių)
- Lengvi tinkavimo darbai
- Idealiai tinka ryškioms dažų briaunoms
- Taip pat tinka šiurkštiems paviršiams

*Klijuojamosios juostos naudojimas ant atmosferos poveikio paveiktų paviršių nuėmimo metu gali palikti likučių. Todėl prieš naudojant klijuojamąją juostą ant tokio paviršiaus rekomenduojame atlikti bandomąjį klijavimą iki 24 valandų.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 110 µm |
|---------------------|-----------------|------------------|--------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 5 % | • Rankomis plėšoma | labai geras |
|-------------------------------|-----|--------------------|-------------|

tesa® 4440

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4440PRCR>