



tesa® 4660

Produkto Informacija



Spausdinti tinkama akrilu dengta audinio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 4660“ yra speciali akrilu dengta audinio juosta, kurios paviršius tinka spausdinti, galima įsigyti dviejų spalvų: baltos ir geltonos. Pagrindą sudaro 145 tinkelio dydžio austas medvilninis audinys ir termiškai stingstantys natūralaus kaučiuko klėjai. Yra gaminio versija su popieriniu įdėklu (PV9). „tesa® 4660“ yra ideali medžiaga etikečių spausdintuvams, nes yra lanksti, atspari temperatūrai ir švariai nuimama.

Tvarūs Aspektai

- 68 % biologinės kilmės medžiagų kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Didelis sukibimas su beveik visais paviršiais
- Nuvalomas be likučių
- Puikus fleksografijos būdu tinkantis spausdinti paviršius
- Atsparumas aukštai temperatūrai
- Labai didelis atsparumas tempimui
- Puiki juosta štapavimui pagal formą, galima įsigyti su įdėklu kaip „tesa® 4660 PV9“

Application Fields

„tesa® 4660“ dažniausiai naudojama laidams žymėti ir kitiems elektros prietaisų elementams identifikuoti.

- Elektros įrangos ir izoliacijos kabelių pynės surišimas ir ženklavimas
- Ženklavimas jungiklių dėžutėse
- Ženklavimas elektros komponentuose
- Skardinių ir vamzdžių uždarymas
- Ženklavimas spausdintais štapais
- Langų jungė



tesa® 4660

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Akrilu padengtas audinys	• Bendras storis	260 µm
• Klijų tipas	reaktoplastinis natūralus kaučiukas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	geltona
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius	• Antiadhezinio sluoksnio storis	76 µm
• Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį)	68 %		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	7.5 %	• Rankomis plėšoma	labai geras
• Atsparumas tempimui	100 N/cm	• Resistenza alle temperature (rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione)	180 °C
• Atsparumas dilimui	labai geras		
• Atsparumas vandeniui	_NULL	• Tiesūs plėšimo kraštai	labai geras
• Lengva rašyti	taip	• Tinklelis	145 count per square inch

Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	4 N/cm
-----------------------	--------



tesa[®] 4660

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04660>