



tesa® 63600

ALU metalizuota PP juosta

Produkto Informacija

Produkto aprašymas

„tesa®“ lipni aliuminio metalizuota juosta yra idealus sprendimas patalpų šiluminei izoliacijai. Sandarinimo juosta palengvina oro kondicionavimo ir sanitarinių sistemų izoliavimo darbus, grindų izoliacinių plokščių klojimą arba vamzdžių izoliavimo darbus. Metalinę juostą taip pat galima naudoti kartu su įvairiomis izoliacinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, putplasčiu, stiklu, akmenų vata ar veltiniu. Sandarinimo juosta yra tvirta ir atspari ekstremalioms temperatūroms. Ji yra atspari vandeniui, korozijai ir labai atspari plyšimui.

Funkcijos

- Universali: Idealiai tinka oro kondicionavimo, sanitarinės technikos, izoliacinių plokščių ir vamzdžių izoliavimui
- Prisitaikanti: Galima naudoti su įvairiomis izoliacinėmis medžiagomis, pvz., putplasčiu, stiklu, akmenų vata ir veltiniu
- Tvirta: Sandarinimo juosta atspari ekstremalioms temperatūroms ir yra atspari plyšimui bei vandeniui
- Lengva naudotis: Dėl mažo ritinėlio skersmens su remonto juosta lengva dirbti ankštose vietose
- Ekstremalios sąlygos: Atspari temperatūrai nuo 0 iki 60 °C, o trumpesniais laikotarpiais – net nuo –40 iki 90 °C
- Saugo aplinką: Su klijais be tirpiklių ir pakuote be plastiko, pagaminta iš FSC® sertifikuoto popieriaus (FSC® C148769)
- Pristatymo apimtis: 1 x „tesa®“ aliuminio metalizuotos PP folijos juostos ritinys, 30 m x 50 mm

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) | • Bendras storis | 45 µm |
| | plėvelė | | |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 150 % | • Atsparumas vandeniui | geras |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Atsparus įplėšimams | taip |
| • Atsparumas dilimui | vidutinis | • Be tirpiklių | taip |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Rankomis plėšoma | ne |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Sukibimo stiprumas | Geras lipnumas |
| • Atsparumas temperatūrai | geras | | |



tesa® 63600

ALU metalizuota PP juosta

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=63600>