



tesa[®] 74922

Lipnus apsauginis popierius

Produkto Informacija

„tesa“[®] lipnus apsauginis popierius – didelio ploto apsaugai ir padengimui

Produkto aprašymas

„tesa“[®] lipnus apsauginis popierius – tai profesionalios kokybės „Craft“ popierius, idealiai tinkantis didelio ploto apsaugai ir padengimui atliekant dažymo ar remonto darbus. Sklandžiai ir veiksmingai apsaugo nuo dažų išsiliejimo ir įbrėžimų ant įvairių paviršių, pavyzdžiui, palangių, laiptų, grindų ir stalviršių. Lengva uždėti, perkelti ir nuimti nepaliekant klijų likučių, todėl valymas tampa nesudėtingas.

Tvarūs Aspektai

„tesa“[®] lipnus apsauginis popierius gaminamas iš popieriaus, gaunamo iš atsakingai tvarkomų miškų ir kitų kontroliuojamų šaltinių. Jis atitinka FSC[®] perdirbto popieriaus standartus, nes yra pagamintas iš 100 % perdirbto pluošto. Rinkdamiesi šį apsauginį popierių, aktyviai remiate miškų išsaugojimą ir atsakingai elgiatės su aplinka. Jis padeda taupyti vertingus išteklius ir skatina antrinį perdirbimą – idealiai tinka tiems, kurie savo projektuose vertina kokybę ir tvarumą. Atsakingai uždenkite savo paviršius naudodami „tesa“[®] lipnų apsauginį popierių.

Svarbus pranešimas. Informacija apie FSC[®] sertifikavimą teikiama tik FSC[®] sertifikuotoms pardavimo organizacijoms (FSC[®] C148769).

Funkcijos

- Lengva naudoti apsaugai nuo purvo, dulkių ir mažų dažų pusrų net ant jautriausių paviršių

* Švarus pašalinimas nepaliekant jokių likučių iki 1 mėnesio

- Daugkartinis padėties keitimas
- Visiškai padengtas, kad būtų ilgaamžiškesnis ir veiksmingesnis
- Lygus ir storas „Craft“ popierius, neleidžiantis prasiskverbti dažams
- Pristatymo apimtis: 1 x „tesa“[®] lipnaus apsauginio popieriaus ritinėlis

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------|--|------------------|--------|
| • Popierius | Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis) | • Bendras storis | 140 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |



tesa® 74922

Lipnus apsauginis popierius

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	2.5 %	• Be tirpiklių	yes
• Atsparumas tempimui	50 N/mm	• Lengva pašalinti	yes
• Application temperature from	5 °C	• Medžiaga	Paper
• Apsauginės dangos medžiaga	paper	• Pašalinama be pėdsakų	no
• Atsparumas drėgmei	low	• Pašalinimas be likučių po d.	90 days
• Atsparumas vandeniui	no	• Taikymo temperatūra iki	60 °C
• Atsparus įplėšimams	no	• Tinka jautriems paviršiams	yes
• Backing weight	90 g/m ²	• UV resistance indoor	4 weeks

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 0.4 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.