

tesa® Professional 74921

Lipni apsauginė plėvelė stiklui

Produkto Informacija

„tesa®“ lipni apsauginė plėvelė stiklui – didelio ploto apsaugai ir įvairių lygių paviršių uždengimui.

Produkto aprašymas

Lipni plėvelė idealiai tinka dideliame stiklo ir daugelio kitų lygių paviršių plotui apsaugoti. Ji veiksmingai apsaugo nuo bet kokio išsiliejimo ir nešvarumų. Ji taip pat apsaugo nuo įbrėžimų įvairius lygius paviršius, pavyzdžiui, langus, langų rėmus, veidrodžius ir stiklines duris. Ją lengva uždėti ir nuimti nepaliekant klijų likučių iki 6 mėnesių, todėl nuvalyti yra paprasta.

Funkcijos

- * Lengva naudoti
- * Apsaugo nuo betono ir dažų išsiliejimo, nešvarumų, dulkių, įbrėžimų ir dėmių
- * Švarus pašalinimas nepaliekant jokių likučių iki 6 mėnesių
- * Daugkartinis perklijavimas
- * Lygi ir plona PE plėvelė

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 35 µm |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 200 % | • Medžiaga | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Atsparumas tempimui | 5.5 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Apsauginės dangos medžiaga | LDPE | • Pašalinimas be likučių po d. | 90 days |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Taikymo temperatūra iki | 60 °C |
| • Atsparumas vandeniui | vidutinis | • Taikymo temperatūra nuo | -5 °C |
| • Atsparus įplėšimams | ne | • Tinka jautriems paviršiams | taip |
| • Backing weight | 29 g/m ² | • Tinka šiurkštiems paviršiams | ne |
| • Lengva pašalinti | taip | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 0.8 N/cm |
|-----------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Lipni apsauginė plėvelė stiklui

Produkto Informacija

Laikymo sąlygos

Laikymo sąlygos

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=74921>