



tesa® 50118

Produkto Informaciją



570 µm storio juosta su vandens pagrindo akrilo klijais

Produkto aprašymas

tesa® 50118 PV0 yra 570 µm storio PET fliso juosta su akrilo klijais vandens pagrindu. Juosta skirta įvairiausiems transporto priemonių interjero pritaikymams, pavyzdžiui, kabelių montavimui ir BSR prevencijai (barškėjimas, zvimbimas, girgždėjimas ir kt.). Dėl žemų lakiųjų organinių junginių (LOJ) rodiklių šis gaminys ypač atitinka transporto priemonės interjero reikalavimus.

Ši juosta pasižymi dideliu sukibimo stiprumu su tokiais kritiniais paviršiais, kaip napoliruoti ir šiurkštūs pagrindai.

tesa® 50118 PV0 galima įsigyti ruošinių formoje ir tinka automatiniams juostos laikikliams

Application Fields

tesa® 50118 PV0 tinka kabeliams ir laidų diržams pritvirtinti prie įvairių paviršių transporto priemonės viduje. Užtikrina greitą ir saugų plokščių ir apvalių kabelių tvirtinimą ir taip apsaugo nuo triukšmo (BSR prevencija).

Taikymo pavyzdžiai:

- Kabelių tvirtinimas prie lubų pamušalo;
- Triukšmo (BSR) prevencijai durelėse, prietaisų skyduose, ekranų rėmuose, saugos diržų sagtyse ir kt.

Siekiame užtikrinti kuo aukštesnį našumą, todėl mūsų tikslas yra iki galo suprasti jūsų poreikius (įskaitant pagrindus su kuriais dirbsite), kad galėtume tinkamai rekomenduoti gaminį.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 75 µm |
| • Spalva | juoda / balta | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 90 g/m ² |
| • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona | • Juostos storis | 540 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 70 % | • Statinis atsparumas šlyčiai | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 31 N/cm | • Tinka šiurkštiems paviršiams | labai geras |
| • Lipnumas | labai geras | • Triukšmo slopinimas (LV312) | Class C |
| • Mažas VOC | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 160 °C |
| • Rankomis plėšoma | prastas | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50118>



tesa® 50118

Produkto Informaciją

Sukibimas su

• Sukibimas su PET (pradinis)	8.5 N/cm	• Sukibimas su PET vilnos apmušimu A (pradinis)	3.9 N/cm
• Sukibimas su PET (po 3 dienų)	9.1 N/cm	• Sukibimas su PET vilnos paviršiumi (po 3 dienų)	5.2 N/cm
• Sukibimas su PET vilnos apmušimu A (po 3 dienų)	5.9 N/cm	• Sukibimas su PET vilnos paviršiumi (pradinis)	5.2 N/cm

Papildoma informacija

Yra galimybė naudoti tesa® 54118 ruošiniais

tesa automatikos ir taikymo skyrius teikia pritaikytą įrangą ir savo sukurtas taikomąsias priemones, kad padidintų produktyvumą.

Sukibimo reikšmės su:

- PET
- PET fliso paviršius
- PET flisas pagrindas A

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50118>