




tesa® 50625

Produkto Informacija



PET maskavimo juosta 200 °C su silikoniniais klijais

Produkto aprašymas

„tesa® 50625“ – tai lengvai prigludanti melsva permatoma miltelinei dangai skirta juosta su poliesterio pagrindu ir silikoniniais klijais. „tesa® 50625“ naudojama įvairioms reikmėms, ypač maskavimui miltelinio dažymo procesų metu, paviršiaus apsaugai ir nepolinių medžiagų klijavimui.

Funkcijos

- * Pašalinama be likučių naudojant paviršiui užmaskuoti ir apsaugoti.
- * Geras prigludimas ir plonas pagrindas užtikrina tikslius dažų kraštus.
- * Dėl silikoninės lipniosios sistemos ši maskavimo juosta yra atspari karščiui, nes gali atlaikyti iki 200 °C temperatūrą net 30 minučių.

Application Fields

- „tesa® 50625“ idealiai tinka užmaskuoti vietas, kurios turi būti apsaugotos miltelinio dažymo metu.
- Aukštai temperatūrai atspari juosta 30 minučių gali atlaikyti iki 200 °C temperatūrą.
- „tesa® 50625“ gali būti naudojama paviršiaus apsaugai.
- Maskavimo juosta nuplėšiama nepaliekant likučių.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PET | • Bendras storis | 50 µm |
| • Klijų tipas | silikonas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 130 % | • Lengva pašalinti | yes |
| • Atsparumas tempimui | 50 N/cm | • Prisitaikomumas | taip |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 200 °C | • Rankomis plėšoma | ne |
| • Dažų inkaravimas | geras | • Tikslus spalvos kraštas | taip |
| • Dielektriko pramušimo įtampa | 4000 V | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.2 N/cm |
|-----------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa[®] 50625

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=50625>