



tesa[®] PRO 66728

Produkto Informacija

Profesionali, patvari juosta. Puikiai tinka vidaus darbams. Pramoninė kokybė. Apsauga nuo dulkių ir drėgmės.

Produkto aprašymas

Akrilinio putplasčio technologijos pagrindu pagaminta tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP juosta užtikrina pramoninės kokybės sukibimą. Stipri, universali juosta tinka įvairiems vidaus darbams. Juostos viskoelastinės savybės užtikrina tvirtą ir ilgalaikį sukibimą. Stipri pramoninė juosta yra atspari drėgmės, (tam tikrų) cheminių medžiagų, minkštiklių ir UV spindulių sukeliams pažeidimams. Ji yra būtent tai, ko reikia kiekvienoje įrankių dėžėje.

Funkcijos

- Pramoninė kokybė: aukščiausios kokybės juosta su inovatyviomis akrilo putomis, atspari drėgmės, (tam tikrų) cheminių medžiagų, minkštiklių ir UV spindulių sukeliams pažeidimams
- Sandarinimo funkcija: profesionalus sprendimas užsandarina ir apsaugo nuo dulkių ir drėgmės – užpildo įvairių, skirtingų savybių medžiagų paviršių tarpus
- Puikiai tinka vidaus darbams: Tvirta dvipusė lipni juosta, kuri tvirtai priklijuos įvairius plokščius daiktus, pvz.: ženklus ir panašius objektus
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
- Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesumažėtų produkto priekibos stipris.
- Klijuokite vertikaliomis juostomis, per visą klijuojamo daikto ar paviršiaus ilgį.
- Montavimo juostą palaikykite prispaudę bent penkias sekundes.
- Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos. Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Bendras storis | 800 µm |
| • Klijų tipas | foamed acrylic blend | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa[®] PRO 66728

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66728>