



tesa[®] PRO 66952

Produkto Informacija

Drėgmei atspari montavimo juosta, dvipusė. Tvirtam ir stipriam veidrodžių montavimui nenaudojant varžtų ar įrankių.

Produkto aprašymas

Tais atvejais, kai klientai neleidžia gręžti sienų, geriausias išsigelbėjimas profesionaliam montuotojui – tesa PRO Mounting Mirror juosta. Ši lipni juosta patikimai laikosi net ir drėgnose aplinkose. Patvari juosta puikiai prilimpa prie lygių paviršių (pvz.: plytelių) ir patikimai laiko iki 4 mm plokščius daiktus (pvz.: veidrodžius). Turėdami šią dvipusę juostą savo įrankių dėžėje, būsite pasirengę išpildyti kiekvieno kliento pageidavimus.

Funkcijos

- Saugiai ir tvirtai prilimpa net drėngoje aplinkoje. Didelio atsparumo drėgmei dėka ši lipni montavimo juosta idealiai laikosi ant vonios plytelių
- Patikimas sprendimas daiktams tvirtinti, negręžiant jokių skylių: naudojant tesa PRO Mounting Mirror nereikia naudoti varžtų, kaiščių ar vinių – tvirtinti sunkesnius daiktus dar niekad nebuvo taip lengva
- Turi būti kiekvieno profesionalo įrankių dėžėje: dvipusė lipni juosta veidrodžiams palengvins kiekvieno šiuolaikiško montuotojo darbą ten, kur tvirtinant daiktus negalima naudoti grąžto
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų
- Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos
- Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1150 μm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| • Atsparumas tempimui | 10 N/cm | • Atsparumas drėgmei | labai geras |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Atsparumas senėjimui (UV) | geras |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66952>



tesa[®] PRO 66952

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66952>