



tesa[®] PRO 66743

Produkto Informacija

Tvirta ir ilgaamžė juosta. Popierius iš abiejų pusių padegtas silikonu. Ilgalaikiams sprendimams.

Produkto aprašymas

Kai klientai nori, kad prie tekstūrinių paviršių pritvirtintumėte daiktus, nenaudodami vinių ar varžtų, PRO Mounting Wallpaper & Plaster juostą. Dvipusė juosta skirta daiktams tvirtinti prie jautrių paviršių. Jos formulė kompensuoja nedidelius paviršiaus nelygumus ir palengvina meistrų darbą. Pakabinkite meno kūrinius pastatų viduje arba ženklus garažuose naudodami tik šią juostą. 1 m juostos gali išlaikyti iki 10 kg svorį.

Funkcijos

- Nenaudokite įprastos juostos ant tapetų ir gipso: ši profesionali montavimo juosta yra specialiai sukurta tekstūriniams paviršiams
- Nuolatinis ir patikimas tvirtinimas, nepažeidžiant sienos: tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster dėka nebereikia naudoti varžtų, kaiščių ar vinių – lengvas ir paprastas daiktų montavimas be jokių įrankių
- Puikiai tinka vidaus darbams: Tvirta dvipusė lipni juosta, kuri tvirtai priklijuos įvairius plokščius daiktus, pvz.: ženklus ir panašius objektus
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
- Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesumažėtų produkto priekibos stipris. .
- Klijuokite vertikalias juostas per visą klijuojamo daikto ilgį. Viršutinę dalį sustiprinkite trumpesnėmis juostelėmis.
- Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos. Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1350 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------|-------|
| • Atsparumas drėgmei | prastas | • Atsparumas senėjimui (UV) | geras |
|----------------------|---------|-----------------------------|-------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66743>



tesa[®] PRO 66743

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66743>