



tesa[®] PRO 66714

Produkto Informacija

tesa PRO Mounting Slim. Tvirta ir plona juosta. Idealiai tinka naudoti vidaus darbams, klijuojama ant įvairių paviršių.

Produkto aprašymas

Tvirtinkite siauresnius už įprastą juostą daiktus, nenaudodami vinių ar varžtų su tesa PRO Mounting Slim. Itin plona dvipusė juosta yra tik 9 mm pločio. Naudodami šią tvirtą ir patvarią juostą, atlikite švarų montavimą ant vidaus paviršių. Tinka vidaus darbams ir laikosi ant įvairių paviršių: plytelių, dažytos medienos, faneros, plieno (daugumos metalų), įvairių rūšių plastiko ir stiklo. Nėra greitesnio ar lengvesnio montavimo būdo už klijavimą lipnia juosta.

Funkcijos

- Skirta naudoti ten, kur įprasta juosta yra per plati: ši tvirta ir patvari juosta yra tik 9 mm pločio. Ja greitai ir lengvai pritvirtinsite įvairius daiktus, negadindami sienos konstrukcijos varžtais, kaiščiais ar vinimis
- Puikiai tinka vidaus darbams: Tvirta dvipusė lipni juosta, kuri tvirtai priklijuos įvairius plokščius daiktus, pvz.: ženklus ir panašius objektus
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
- Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesumažėtų produkto priekibos stipris. .
- Montavimo juostą palaikykite prispaudę bent penkias sekundes.
- Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos.
- Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| • Atsparumas tempimui | 10 N/cm | • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66714>



tesa[®] PRO 66714

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66714>