



tesa[®] PRO 66965

Produkto Informacija

Patvari, visiškai skaidri ir itin plona lipni montavimo juosta, dvipusė. Puikiai tinka daugeliui vidaus ir lauko darbų.

Produkto aprašymas

Skirta plokštiesiems daiktams klijuoti viduje ir lauke. Gali būti naudojama ant įvairių paviršių: stiklo, plytelių, medžio ir įvairių rūšių plastiko. Visiškai skaidri ir itin plona juosta atspari iki 100°C temperatūroms. Ji atspari drėgmės, (tam tikrų) cheminių medžiagų, minkštiklių ir UV spindulių sukeliamiems pažeidimams. Viena 10 cm juostelė gali išlaikyti iki 2 kg svorį. Tai idealus sprendimas daiktams ant skaidrių ir tvirtų paviršių montuoti.

Funkcijos

- Stipri ir patvari: ilgą laiką atspari iki 100°C temperatūrai, atspari drėgmės, (tam tikrų) cheminių medžiagų, minkštiklių ir UV spindulių sukeliamiems pažeidimams
- Beveik nesimato: permatoma juosta prilimpa prie lygių paviršių – stiklo, plytelių, medžio ir įvairių rūšių plastiko
- Puikiai tinka vidaus ir lauko darbams: tvirta dvipusė lipni juosta, kuri tvirtai priklijuos įvairius plokščius daiktus, kaip ženklai, termometrai ir pan.
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
- Juostą pirma klijuokite prie šiurkštesnio paviršiaus
- Klijuokite vertikaliomis juostomis, per visą klijuojamo daikto ar paviršiaus ilgį.
- Palaikykite prispaudę bent penkias sekundes
- Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos. Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 205 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| • Atsparumas tempimui | 20 N/cm | • Atsparumas drėgmei | labai geras |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66965>



tesa[®] PRO 66965

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66965>