



tesa[®] PRO 66958

Produkto Informacija

Stipri, dvipusė juosta. Puikiai tinka vidaus darbams. Paprastas sprendimas lengvesniems daiktams tvirtinti.

Produkto aprašymas

tesa PRO Mounting Universal yra universali vidaus darbams skirta juosta, kurią privalo turėti kiekvienas profesionalus meistras. Naudokite ją lengviems daiktams (pvz.: kabelių kanalams, tinko elementams ir grindjuostėms) visam laikui klijuoti, nepaliekant skylių ir nepažeidžiant sienos konstrukcijos. tesa PRO Mounting Universal – universaliausia priemonė! Sumanus sprendimas, norint greitai ir lengvai atlikti darbą.

Funkcijos

- Patvari ir atspari: ilgalaikis atsparumas 40 laipsnių temperatūrai ir trumpalaikis atsparumas 60 laipsnių temperatūrai
- Patikimas daiktų tvirtinimas nepažeidžiant sienos konstrukcijos: naudojant tesa PRO Mounting Universal nereikia naudoti varžtų, kaiščių ar vinių – lengvas ir paprastas daiktų montavimas be jokių įrankių
- Puikiai tinka vidaus darbams: tvirta dvipusė lipni juosta, skirta saugiai tvirtinti lengvesnius daiktus: kabelių kanalus, tinkavimo gipsą ir grindjuostas – šiek tiek kompensuoja šiurkštus paviršius
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
- Nelieskite atviro klijuojamo paviršiaus, kad nesumažėtų produkto priekibos stipris.
- Klijuokite vertikaliomis juostomis, per visą klijuojamo daikto ar paviršiaus ilgį.
- Palaikykite prispaudę penkias sekundes.
- Norėdami pašalinti, atsargiai traukite juostą lygiagrečiai nuo sienos. Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1050 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| • Atsparumas tempimui | 7 N/cm | • Atsparumas drėgmei | geras |
| • Atsparumas chemikalams | vidutinis | • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66958>



tesa[®] PRO 66958

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66958>