



tesa[®] PRO 66751

Produkto Informacija

Tvirta, oro sąlygoms atspari lipni montavimo juosta, dvipusė-skirta įvairiems lauko darbams, atspari temperatūrai.

Produkto aprašymas

tesa PRO Mounting Outdoor palengvins kiekvieno profesionalaus meistro darbus lauke. Ši juosta itin gerai prilimpa prie įvairių sudėtingų paviršių – plytelių, plytų, metalo ir kieto plastiko, užtikrindama stiprų ir patikimą sukibimą. Su šia UV spinduliams, vandeniui ir temperatūrai atsparia juosta užtikrinsite ilgalaikį sukibimą ir pritvirtinkite įvairiausius lauke naudojamus daiktus: pašto dėžutes ar namų numerius.

Funkcijos

- Stipri ir patvari: tesa PRO Mounting Outdoor yra geriausias sprendimas, skirtas lengvai ir stabiliai pritvirtinti daiktus prie lauko sienų. Atspari UV spinduliams, vandeniui, temperatūrų skirtumams
- 10 cm laiko darbams skirtos juostos išlaiko iki 1 kg svorį. Skirta plokštiems daiktams iki 10 mm storio. Tinka daugeliui lygių, pakankamai tvirtų paviršių. Puikiai prilimpa prie plytelių, metalo ir įvairių rūšių plastiko
- Idealiai tinka darbui lauke. Tvirta dvipusė lipni juosta, kuri tvirtai priklijuos įvairius daiktus (pvz.: namų numerius, pašto dėžutes ir pan.) lauke
- Lengva naudoti: montavimo juostą galima sukarpyti į atskiras mažas ir dideles dalis, pritaikant prie klijuojamo paviršiaus

Application Fields

Lengva klijuoti:

- Norint, kad juosta pasiektų visišką atsparumą šlyčiai, klijuojamas objektas ir paviršius, prie kurio klijuojama, turi būti visiškai švarus, ant jo neturi būti dulkių, purvo ir riebalų.
- Juostą pirma klijuokite prie šiurkštesnio paviršiaus. Klijuokite vertikaliomis juostomis, per visą klijuojamo daikto ar paviršiaus ilgį.
- Palaikykite prispaudę bent penkias sekundes. Nuimkite apsauginę juostelę ir, neliesdami atviros lipnios pusės, uždėkite daiktą ir laikykite tvirtai prispaudę bent penkias sekundes.
- Montavimo juostos yra skirtos nuolatiniam naudojimui, todėl ant paviršiaus gali likti medžiagų likučių. Pamėginkite pašalinti tesa klijų valikliu.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | kietas akrilas | • Bendras storis | 1140 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Juostos laikymo galia iki | 10 KG/M |



tesa[®] PRO 66751

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | | |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=66751>