



tesa® Professional 67001

Produkto Informaciją

sPVC reljefinės tekstūros tinkavimo juosta

Produkto aprašymas

sPVC pagrindo medžiaga užtikrina tesa® sPVC reljefinės tekstūros tinkavimo juostos tvirtumą ir jos pritaikymą statybvietėje įvairioms paskirtims. Juostą tinka naudoti kaip apsauginę arba tinkavimo juostą, taip apsaugant rėmus ir fasadus. Ji saugiai prilimpa net prie šiek tiek grublėtų paviršių. Juostą galima nuplėšti ranka, o dėl reljefinės tekstūros pagrindo plėšimo vietos kraštas visada bus tiesus. Dėl to ši juosta yra patikima naudoti. Be minėtų paskirčių, natūraliojo kaučiuko lipniosios medžiagos ir tvirtos pagrindo medžiagos derinio stiprumas taip pat reiškia, kad juostą galite naudoti saugiam kitų medžiagų surišimui. Dėl tos pačios priežasties tinkavimo juostą taip pat galima naudoti tam tikrų daiktų pritvirtinimui, o tai visada naudinga darbe. Juosta gali būti oranžinės arba geltonos spalvos. Tai naudingas bet kurio įrankių rinkinio papildymas.

Funkcijos

- Patikima apsauginė juosta, tinkanti tinkavimo darbams
- Taip pat puikiai tinka daiktų surišimui arba pritvirtinimui
- Kai atplėšiama ranka, dėl reljefinės tekstūros pagrindo plėšimo vietos kraštas visada bus tiesus
- Naudojama temperatūros ribose nuo +5 iki +60 °C, atspari nedideliam šalčiui ir dideliam karščiui
- Ilgalaikė apsauga nuo UV spinduliuotės – iki 6 savaičių apsauga nepaliekant likučių
- Taip pat prikimba prie šiek tiek grublėtų paviršių
- Galima rinktis iš dviejų pagrindo medžiagos spalvų - oranžinės ir geltonos
- Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = sPVC, lipni medžiaga = natūralusis kaučiukas
- Galimi dydžiai: 33 m x 30 mm, 33 m x 50 mm

Application Fields

- Patikima apsauginė juosta, tinkanti tinkavimui
- Taip pat puikiai tinka daiktų surišimui arba pritvirtinimui
- Kai atplėšiama ranka, dėl reljefinės tekstūros pagrindo plėšimo vietos kraštas visada bus tiesus

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PVC plėvelė | • Bendras storis | 130 µm |
| • Klijų tipas | kaučiuko pagrindas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 130 % | • Atsparumas drėgmei | geras |
| • Atsparumas tempimui | 22 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=67001>



tesa® Professional 67001

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 1.6 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=67001>