



tesa® Professional 4460 „2in1 Precision Mask“

Produkto Informacija

Dviejų sluoksnių dažytojų juosta, skirta efektyviems dažymo darbams atlikti

Produkto aprašymas

„tesa® 4460 2in1 Precision Mask“ taupo dažytojų laiką ir pastangas dirbant su dviem skirtingais dažų, tinko ar glaisto sluoksniais. Dvisluoksnię juostą reikia klijuoti tik vieną kartą: panaudojus tinką, glaistą ar dažus, viršutinis sluoksnis paprasčiausiai nuplėšiamas, taip atidengiant antrąjį sluoksnį ir užtikrinant švarius kraštus po dažymo.

„2in1 Precision Mask“ sujungia dvi populiarias „tesa“ tiksliąsias dažytojų juostas su ypač atspariu plyšimui, lygiu „Washi“ pagrindu: viršutinis sluoksnis yra „tesa(R) Precision Mask Outdoor“, o antrasis sluoksnis, pasislinktas 1 mm, kad būtų užtikrintas optimalus padengimas ir lygūs dažų kraštai, yra „tesa(R) Precision Mask Standard“. „2in1 Precision Mask“ yra atspari oro sąlygoms ir UV spinduliams 26 savaites, ją galima nuplėšti ranka – žirklių naudoti nereikia.

Funkcijos

- * Sutaupo laiko ir pastangų: klijuokite vieną kartą, naudokite du kartus
- * Lengvas ir sklandus naudojimas dėl puikaus prigludimo ir lengvo nuplėšimo ranka
- * Lengvas viršutinio sluoksnio pašalinimas dėl integruoto atkėliklio pirštui
- * Idealiai tinka tiksliems dažų kraštams užtikrinti

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- Bendras storis 300 µm

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparumas tempimui | 70 N/cm | • Tikslus spalvos kraštas | labai geras |
| • Atsparumas UV | 26 weeks | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 „2in1 Precision Mask“

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04460>