



tesa® 51207

Produkto Informacija



Speciali slystanti PE-UHMW juosta, apsauganti nuo girgždėjimo ir dilimo

Produkto aprašymas

„tesa® 51207“ yra plona UV spinduliams ir dilimui atspari didelio tankio PE juosta, pasižyminti puikiu sukibimo stipriu. Gaminys optimizuotas automobilių pramonei, kad apsaugotų komponentus, apvadus ir diržus nuo mechaninių pažeidimų ir kartu apsaugotų nuo triukšmo.

Funkcijos

- Skaidrumas ir atsparumas UV spinduliams padeda naudoti matomoje zonoje
- Savaime susitepanti juosta, pasižyminti labai geromis slydimo savybėmis, mažina dėvėjimąsi ir trintį bei apsaugo nuo triukšmo
- Didelė energijos absorbcijos geba net esant dideliame streso lygiui

Application Fields

„tesa® 51207“ yra specialiai sukurta vidinei ir išorinei apsaugai nuo girgždesio ir dilimo surinkimo linijoje, kad būtų užtikrintas patikimas:

- Aštrių briaunų lakštinio metalo komponentų maskavimas
- Automobilių stogų, stumdomų durų, gležnų komponentų slydimas
- Triukšmo ir nusidėvėjimo, pvz., nuo apvadų dalių, prevencija
- Diržų apsauga didelės trinties vietose
- Naudojimas matomose vietose, pvz., bamperyje, B statramsčiuose, ratuose

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE (polietilenas)	• Bendras storis	114 µm
• Klijų tipas	grynas akrilas	• Spalva	translucent
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	340 %	• Atsparumas dilimui	labai geras
• Atsparumas tempimui	53 N/cm		

Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	4.3 N/cm
-----------------------	----------

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51207>



tesa® 51207

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Labai geras atsparumas UV spinduliams: >1000 val. pagal „WOM Florida“ bandymą
1000 val. pagal „WOM Florida“ bandymą

Medžiaga gali būti tiekama šampuota pagal kliento pasirinktų matmenų formą ritiniuose arba lakštuose, vadinama „tesa® 54207“.

„tesa“ automatizavimo ir taikymo sprendimų skyrius teikia pritaiktą įrangą ir pačių sukurtas taikomąsias priemones našumui didinti.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51207>