



# tesa® 58373

## Produkto Informacija



80 µm dvipusė skaidri nedegi PET juosta.

### Produkto aprašymas

Juosta specialiai sukurta akumulatoriams, su kuriais atliekami sudėtingi montavimo, laminavimo ir konvertavimo darbai, o papildomas juostos privalumas – antipireninė savybė.

### Funkcijos

- Degumą slopinantis UL94 VTM-0 atitikmuo
- Puikus pradinis sukibimas su poliariniu substratu (PI, Al ir kt.)
- Geros štamposimo pagal formą galimybės, todėl galima konvertuoti
- Be halogenų
- Dėl savo nedegių savybių ypač tinka automobilių akumulatoriams keliamiems reikalavimams.

### Application Fields

Montuojant akumulatoriuje arba laminuojant reikalinga papildoma antipireninė savybė.

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Sukibimas su

- |                                |          |                                     |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su PET (pradinis)  | 6.6 N/cm | • Sukibimas su plieniu (pradinis)   | 7.2 N/cm |
| • Sukibimas su PI (pradinis)   | 5.9 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 3 dienų) | 8.2 N/cm |
| • Sukibimas su PI (po 3 dienų) | 6.5 N/cm |                                     |          |



# tesa<sup>®</sup> 58373

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58373>