

tesa® 4024 PV4



Produkto Informacija

Tyli BOPP dėžių sandarinimo juosta su biologinės kilmės akrilo klijuais

Produkto aprašymas

tesa® 4024 PV 4 yra patikima, universali dėžių sandarinimo juosta, skirta dėžėms, kurių svoris iki 15 kg. Ji pasižymi aukščiausios kokybės polipropileno (PP) pagrindu, derintu su stipriai prilimpančiais, vandens pagrindo akrilinais klijuais, kurių 65% yra biologinės kilmės. Tai gerokai sumažina produkto anglies pėdsaką ir prisideda prie didesnio tvarumo. Klijų gerai subalansuotas lipnumas ir puikus atsparumas šlyčiai užtikrina saugų sandarinimą iškart po užklijavimo – net ir sudėtingomis aplinkos sąlygomis.

Tvarūs Aspektai

- 65% biologinės kilmės akrilo klijai pagal masės balanso metodą
- Iki 31% mažesnis produkto anglies pėdsakas, palyginti su ankstesne produkto versija (nuo gamybos pradžios iki vartų, įskaitant biogeninį anglies įsisavinimą)



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Tylus, sklandus vyniojimas.
- Padidintas atsparumas plyšimui ir geros iškart prilimpančios savybės.
- Puikus atsparumas senėjimui.
- Tinka naudoti sudėtingomis aplinkos sąlygomis.

Application Fields

Rankinė dėžių sandarinimo juosta lengvoms ir vidutinio svorio dėžėms iki 15 kg.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|-------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 65 % |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | • Bendras storis | 50 µm |

tesa® 4024 PV4

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 140 % | • Rankinis klijavimas | taip |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Transporto informacija | Temperature 0-70°C |
| • Automatinis klijavimas | taip | • Tylus atsukimas | taip |
| • Pakuotės svoris | Iki 15 kg | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 2.5 N/cm

Certificates

Sustainability Certificates

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Papildoma informacija

tesa® 4024 yra skaidrios, chamois ir baltos spalvos.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>