



tesa® ACXplus 7811 Black Line



Produkto Informacija

1,1 mm dvipusė akrilo putplasčio juosta, skirta montavimui automobiliuose

Produkto aprašymas

„tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line“ yra tamsiai juoda dvipusė akrilo putplasčio juosta, skirta montavimui automobiliuose. Ji pasižymi dideliu sukibimo stipriu ant VPE bespalvių dangų ir plastikų, pavyzdžiui, ABS ir chromuoto ABS, bei puikiai veikia ant PC ir PMMA. Įspūdingas atsparumas šalčio šokui pagrįstas modifikuota akrilo putplasčio šerdimi, kuri užtikrina patikimą sukibimą net esant itin žemai temperatūrai.

Būdama viskoelastinė, „tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line“ optimaliai sugeria ir išsklaido dinamines bei statines apkrovas. Išskirtinės galimybės leidžia „tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line“ kompensuoti ekstremalius fizinius įtempimus, atsirandančius dėl skirtingo klijuojamų dalių šiluminio pailgėjimo kintančios temperatūros sąlygomis.

Taip pat galima įsigyti 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ir 2,0 mm dydžių.

Funkcijos

- Gili juoda spalva, užtikrinanti geresnę išvaizdą ir dizaino lankstumą
- Puikus atsparumas šalčio šokui
- Didelis atsparumas drėgmei ir UV spinduliams
- Puikus atsparumas išstūimui, taip pat ir aukštoje temperatūroje
- Gaminys be PFAS / PFOS
- Uždarų ląstelių akrilo putplasčio šerdis
- Viskoelastinė akrilo putplasčio šerdis, kompensuojanti sujungtų dalių šiluminio pailgėjimo skirtumus

Application Fields

„tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line“ tinka įvairioms išorinėms tvirtinimo dalims ir vidiniams ekranams montuoti.

Išorinio montavimo pavyzdžiai:

- Apsauginiai apvadai, pvz., ratų arkos ir slenksčiai
- Dekoratyviniai apvadai
- Klijavimas ant stulpų
- Antenos
- Emblemos

Vidinio montavimo pavyzdžiai:

- Vidinių ekranų rėmų montavimas
- Kolimatoriniai ekranai
- Centriniai ekranai
- Klasteriniai ekranai

Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti tinkamą gaminio rekomendaciją.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07811>



tesa® ACXplus 7811 Black Line

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	akrilo putos	• Bendras storis	1100 µm
• Klijų tipas	modifikuotas akrilas	• Spalva	tamsiai juoda
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	PE/PP protection film		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	1400 %	• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras		

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (po 3 dienų)	24 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 3 dienų)	32 N/cm
---------------------------------	---------	------------------------------------	---------

Papildoma informacija

PV 25 = baltas silikonizuotas PE dengtas popierinis įdėklas.

PV 29 = mėlynas spalvos šiluma užklijuojamas ir lipnus plėvelinis įdėklas su skirtukais.

Sukibimo duomenys pagrįsti PV25 įdėklų.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07811>