



tesa® 52994 PV 0



Produkto Informacija

Ilgalaikė paviršiaus apsaugos plėvelė

Produkto aprašymas

„tesa® 52994“ yra vienas pusė skaidri apsauginė plėvelė su skaidriu blizgiu alifatinio poliuretano pagrindu, ilgalaikiais akriliniiais klijais ir poliesterio įdėklų.

Funkcijos

- Itin skaidrus gaminio dizainas
- Ilgaamžiškumas ir atsparumas mechaninėms ir aplinkos jėgoms,
- ilgalaikis atsparumas UV spinduliams ir savaiminio atsistatymo savybės, nesukeliantis geltonumo per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį.
- Geras pritaikomumas idealiai tinka kreivėms ir sudėtingoms paviršiaus geometrijoms
- Matmenų stabilumas ir geros šampavimo pagal formą galimybės
- Suderinama su keliomis dažų ir bespalvių dangų sistemomis

Application Fields

„tesa® 52994“ naudojama siekiant visam laikui apsaugoti jautrius paviršius nuo stiprių mechaninių jėgų viduje ir išorėje. Ji specialiai sukurta ilgalaikiai dažų apsaugai nuo akmenų atplaišų, dilimo, įbrėžimų ir korozijos naudojant įvairios transporto priemonių dalims, pvz.,

- ratų arkoms;
- durų kraštams;
- šoniniams apvadams;
- durų slenksčių apvadams;
- bagažinės kraštams;
- priekiniams ir galiniams buferiams;
- VIN etiketėms;
- ...

Dėl gerų pritaikomumo savybių ją galima naudoti ant lygių ir šiek tiek lenktų paviršių.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PU (poliuretano) plėvelė	• Bendras storis	260 µm
• Klijų tipas	akrilas	• Spalva	skaidri
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	PET	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	pusskaidrė

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa® 52994 PV 0

Produkto Informacija

Product Assortment

• Galimi formatai	50m x 1245mm	• Galimi storiai	187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3)
-------------------	--------------	------------------	--

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	340 %	• Atsparumas temperatūrai (30 min.)	90 °C
• Atsparumas tempimui	90 N/cm	• Atsparumas įbrėžimams	vidutinis
• Atsparumas chemikalams	geras	• Matinė paviršiaus danga	ne
• Atsparumas dilimui	taip	• Prisitaikomumas	labai geras
• Atsparumas temperatūrai	taip	• Tinka formoms iškirsti	taip

Laikymo sąlygos

Laikymo sąlygos

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Papildoma informacija

Individualių formų ir dydžių štapavimo pagal formą sprendimus galima įsigyti užsisakius „tesa® 54994“.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=52994>