




tesa® 60538

Produkto Informacija



50 µm vienpusė elektrai laidų vario juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 60538“ yra vienpusė elektrai laidų lipni juosta. Ją sudaro elektrai laidų varinis pagrindas ir elektrai laidų akriliniai klijai. Skirta ekranuoti elektromagnetines sąsajas ir įžeminti nuo elektrostatinių iškravų ekranuose ir kituose komponentuose.

Funkcijos

- Puikus elektromagnetinių sąsajų ekranavimas
- Puikus elektrinis laidumas XYZ kryptimi, užtikrinantis labai gerą įžeminimą
- Aukštas sukibimo lygis

Application Fields

- Elektromagnetinių sąsajų ekranavimas ir įžeminimas
- Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio
- Lanksčių spausdintinių plokščių ekranavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga | copper film | • Spalva | oranžinė |
| • Klijų tipas | laidusis akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | skaidri |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PET | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 50 µm |
| • Bendras storis | 50 µm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|------------------------|--|----------|
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm |
| • Pasipriešinimas kontaktui z kryptimi (pradinis) | 0.05 Ohm / square inch | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
| • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras | | |

Sukibimas su

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 7.5 N/cm |
|-------------------------------------|----------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60538>



tesa[®] 60538

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60538>