



tesa® 51206

Produkto Informacija



Speciali slystanti PE-UHMW juosta, apsauganti nuo girgždėjimo ir dilimo

Produkto aprašymas

„tesa® 51206“ yra senėjimui ir dilimui atspari didelio tankio PE juosta, pasižyminti labai geru sukibimo stipriu.

Funkcijos

- Skaidrumas padeda klijuoti matomoje srityje
- Savaime susitepanti juosta, pasižyminti labai geromis slydimo savybėmis, mažina dėvėjimąsi ir trintį
- Didelė energijos absorbcijos geba net esant dideliame streso lygiui

Application Fields

„tesa® 51206“ yra specialiai sukurta vidinei apsaugai nuo girgždesio ir dilimo surinkimo linijoje, kad būtų užtikrintas patikimas:

- Aštrių briaunų lakštinio metalo komponentų maskavimas
- Gležnų komponentų slydimas
- Triukšmo ir nusidėvėjimo, pvz., nuo apvadų dalių, prevencija
- Diržų apsauga didelės trinties vietose

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| • Pagrindo medžiaga | PE (polietilenas) | • Bendras storis | 114 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | pusskaidrė |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | balta | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 300 % | • Atsparumas dilimui | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 4.3 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

Medžiaga gali būti tiekiamą štampuota pagal kliento pasirinktą formą ritiniuose arba lakštuose, vadinama „tesa® 54206“. „tesa“ automatizavimo ir taikymo sprendimų skyrius teikia pritaikytą įrangą ir pačių sukurtas taikomąsias priemones našumui didinti.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa[®] 51206

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51206>