




tesa® 60371

Produkto Informacija



30 µm dvipusė juoda elektrai laidī neaustinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa®“ 60371 yra juoda dvipusė elektrai laidī lipni juosta. Ją sudaro elektrai laidūs neaustinis pagrindas ir elektrai laidūs akriliniai klėjai.

Juoda spalva

Funkcijos

- Didesnis elektrinis laidumas XYZ kryptimi
- Itin patikimas ir stabilus laidumas net ir esant drėgnam karščiui
- Geras sukibimo stipris
- Puikiai prisitaiko prie nelygių paviršių
- Puikus įžeminimo efektyvumas esant mažam sujungimo plotui

Application Fields

- Elektromagnetinio suderinamumo darbams
- Pagrindinės plokštės, lanksčios spausdintinės plokštės įžeminimas
- Antenos įžeminimas
- Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | laidi neaustinė medžiaga | • Spalva | juoda |
| • Klėjų tipas | laidusis akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | skaidri |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PET | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 50 µm |
| • Bendras storis | 30 µm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|------------------------|--|----------|
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas | • Surface resistance x-y-direction | 0.1 mOhm |
| • Pasipriešinimas kontaktui z kryptimi (pradinis) | 0.01 Ohm / square inch | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
| • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60371>



tesa® 60371

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu (po 14 dienų) 5.1 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60371>