



tesa® 60670

Produkto Informacija



Tvirta aliuminio juosta – 75 µ folija

Produkto aprašymas

„tesa® 60670“ yra tvirta aliuminio juosta, kurios pagrindą sudaro 75 µm (3 milimetrų) aliuminio folija ir skaidrūs akriliniai klijai.

Funkcijos

- Mechaninis stabilumas
- * Lengva išvynioti
- * Tinka ilgalaikiam naudojimui
- * Barjeras nuo drėgmės, dujų ir garų
- * Laidumas elektrai ir šilumai
- * Atsparumas senėjimui
- * Šilumos ir šviesos atspindėjimas
- * Nedegi pagal DIN 4102, B1 klasę
- * Nedegi pagal UL 510A reikalavimus
- * Atitinka UL723 reikalavimus

Application Fields

- Sunkvežimių ir priekabų remontas
- Šiluminės izoliacijos, ortaklių ir vamzdžių sujungimas ir sandarinimas
- Kad substratai būtų laidūs elektrai ir šilumai
- Kad atspindėtų šilumos spinduliuotę



tesa® 60670

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aliumininė folija	• Bendras storis	125 µm
• Klijų tipas	akrilas	• Juostos storis	_NULL µm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	nėra		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	8 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Atsparumas tempimui	60 N/cm	• Pagrindo išvaizda (vizualinė)	reflective
• Lengva pašalinti	ne	• Rankomis plėšoma	labai geras
• Operation temperature from	-40 °C		

Sukibimas su

• Sukibimas su stiklu (pradinis)	10 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	7 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	5.5 N/cm	• Sukibimas su plienu	10 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60670>