



tesa® ACXplus 77608

Produkto Informacija



0,8 mm dvipusė akrilo putplasčio juosta, skirta automobilių išorės dalims tvirtinti

Produkto aprašymas

„tesa® ACX^{plus} 77608“ yra 0,8 mm storio dvipusė akrilo putplasčio juosta su unikalia dvisluoksne gaminio konstrukcija, padengta mažos paviršinės energijos (MPE) klijais iš padengtosios pusės. Aukštos kokybės MPE klijai pasižymi puikiomis pradinėmis sukibimo savybėmis, kai reikia klijuoti įvairių tipų OIG bespalvius sluoksnius, ir gali pasiekti beveik maksimalų efektyvumą iškart po užtepimo. Net esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, „tesa® ACX^{plus} 77608“ pasižymi puikiu sukibimo su bespalviu sluoksniu stipriu.

„tesa® ACX^{plus} 77608“ specialiai rekomenduojama gruntu apdorotoms tvirtinimo detalėms, įskaitant briaunuotus paviršius, tvirtinti prie sunkiai sukimbančių bespalvių dangų. Dėl viskoelastinio akrilo putplasčio šerdies „tesa® ACX^{plus} 77608“ gali absorbuoti ir išsklaidyti dinamines bei statines apkrovas.

Taip pat galima įsigyti 1,1 mm ir 1,5 mm storio.

Pagrindinės savybės

- Puikus sukibimo lygis iškart po užtepimo
- Puikus sukibimo stabilumas, kai klijavimo temperatūra yra vos 5 °C, su bespalvio sluoksnio puse
- Gaminys be PFAS / PFOS
- Efektyvus ir patikimas taikymas OIG
- Viskoelastinė akrilo putplasčio šerdis, kompensuojanti skirtingą sujungtų dalių šiluminį pailgėjimą
- Išskirtinė drėkinimo savybė
- Didelis atsparumas drėgmei ir UV spinduliams

Application Fields

„tesa® ACX^{plus} 77608“ tinka įvairiems ilgalaikio išorinio montavimo darbams, pvz.:

- Kėbulo šoniniai ir dekoratyviniai apvadai
- Emblemos
- Aptakai
- Antenos
- Klijavimas ant stulpų

Siekdami užtikrinti didžiausią įmanomą efektyvumą, stengiamės visapusiškai išsiaiškinti jūsų poreikius, kad galėtume rekomenduoti tinkamą gaminį.



tesa[®] ACXplus 77608

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Bendras storis | 800 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | pilka |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Temperatūros diapazonas | -40 to +80 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 8 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 25 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 3 dienų) | 12 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 3 dienų) | 25 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (uždengtoji pusė, po 3 dienų) | 28 N/cm | • Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, po 3 dienų) | 31 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (uždengtoji pusė, pradinis) | 23 N/cm | • Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, pradinis) | 25 N/cm |
| • Sukibimas su plienų (pradinis) | 12 N/cm | | |

Papildoma informacija

- Statinis atsparumas šlyčiai, išbandytas su 25 mm x 25 mm juosta ant plieno, 200 g svoris
- PV 15 = „royal blue“ spalvos silikonizuotos HDPE plėvelės įdėklas
- Temperatūros diapazonas: vertės priklauso nuo apkrovos



tesa® ACXplus 77608

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77608>