



tesa® 4334 Precision Mask®



Produkto Informacija

Aukščiausios kokybės „Washi“ juosta tiksliems ir lygiems dažomiems kraštams

Produkto aprašymas

„tesa® 4334“ yra aukščiausios kokybės „Washi“ maskuojamoji juosta, sukurta siekiant užtikrinti puikų našumą maskuojant dažymo procesuose ir išgaunant tobulus, švarius dažomus kraštus. Ji pagaminta iš itin plono japoniško popieriaus pagrindo ir padengta akriliniaisiai kliju. Akriliniai kliju užtikrina puikų lipnumą ir sukibimą su įvairiais paviršiais, pvz. stiklu, aliuminiu, PVC ir daugeliu kitų.

Tikslią maskuojamąją juostą galima naudoti lauke iki aštuonių savaičių, o patalpose – iki 6 mėnesių bei pašalinti nepaliekant likučių. Be to, „tesa® 4334 Precision Mask“ atlaiko vėlesnį džiovinimą džiovyklėje iki 150 °C temperatūroje 30 minučių, todėl yra idealus sprendimas dažant purškiamuoju būdu.

Funkcijos

- Užtikrinamos aštrios, švarios ir lygios dažų linijos
- Idealiai tinka dviejų tonų maskavimo darbams
- Tinka naudoti su vandens ir tirpiklių pagrindu pagamintais dažais bei lakais
- Maskavimui lauke iki 8 savaičių
- Maskavimui patalpose iki 6 mėnesių
- Atsparumas temperatūrai iki 120 °C 1 val. arba 150 °C 30 min.

Application Fields

- Tinka maskavimui patalpose (iki šešių mėnesių)
- Tinka maskavimui lauke (iki aštuonių savaičių)
- Puikiai laikosi ant lygių ir šiek tiek tekstūruotų paviršių
- „tesa® 4334“ idealiai tinka aukštos kokybės dažymo ir lakavimo darbams
- Puikiai tinka dažyti purškiant ir vėliau džiovinti džiovyklėje iki 120 °C temperatūroje 1 val. arba 150 °C temperatūroje 30 min.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | Washi popierius | • Bendras storis | 90 µm |
| • Kliju tipas | akrilas | | |



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|------|
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Atsparumas UV | 8 |
| • Atsparumas temperatūrai (30 min.) | 150 °C | • Lengva pašalinti | taip |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 1.8 N/cm |
|-----------------------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04334>