



tesa® ACXplus 7042

Produkto Informacija



500 µm dvipusė akrilinė šerdies juosta

Produkto aprašymas

„tesa® ACX^{plus} 704x serija yra aukštos kokybės akrilinės šerdies juosta, pasižyminti dviem spalvomis, kad susiliėtų su klijuojamais pagrindais. Tai aukštos kokybės akrilinės šerdies juosta, skirta ilgalaikiam montavimui patalpose.

Funkcijos

- Galimos pilka ir balta spalvos
- Spalvų parinkties puikiai dera prie metalinių ir plastikinių paviršių bei leidžia išvengti atspindžių

Application Fields

Montavimo pavyzdžiai įvairiose pramonės šakose (pvz., ekstruderių, prietaisų, salono įrangos, ženklų):

- Dekoratyviniai elementai
- Jutiklinių skydelių klijavimas (pvz., skalbimo mašinų)

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | filled acrylic | • Bendras storis | 500 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 110 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 7 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis) | 16 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 18 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 24 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 1 N/cm | | |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 1 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 3 dienų) | 24 N/cm |

Papildoma informacija

Norėdami gauti daugiau techninių duomenų, spustelėkite šią nuorodą, kad atidarytumėte mūsų techninės informacijos lapą:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07042>



tesa® ACXplus 7042

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Gaminį rekomenduojama naudoti patalpose. Ilgalaikiam naudojimui lauke, kai keliama apkrovos reikalavimai, siūlome „tesa® ACX^{plus}“ 707x seriją. Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti geriausią gaminio rekomendaciją.

Įdėklo parinktys:

- PV26: baltas popierinis įdėklas – ne firminis
- PV28: mėlynos plėvelės įdėklas – ne firminis
- PV48: baltos plėvelės įdėklas – firminis

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=07042>