




tesa® 60374

Produkto Informacija



100 µm dvipusė juoda elektrai laidų austinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa®“ 60374 yra juoda dvipusė elektrai laidų lipni juosta. Ją sudaro elektrai laidų austinis pagrindas ir elektrai laidų akriliniai klijai.

Juoda spalva

Funkcijos

- Didelis elektrinis laidumas XYZ kryptimi
- Itin patikimas ir stabilus laidumas net ir esant drėgnam karščiui
- Geras sukibimo stipris
- Puikus žemėjimo efektyvumas esant mažam sujungimo plotui
- Atsparumas plyšimui ir labai geras matmenų stabilumas

Application Fields

- Elektromagnetinio suderinamumo darbai
- Pagrindinės plokštės, lanksčios spausdintinės plokštės žemėjimas
- Antenos žemėjimas
- Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| • Pagrindo medžiaga | laidų austinė medžiaga | • Spalva | juoda |
| • Klijų tipas | laidų akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta / mėlynas |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE dengtas popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | logotipas |
| • Bendras storis | 100 µm | | 120 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|------------------------|--|-------------|
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Pasipriešinimas kontaktui z kryptimi (pradinis) | 0.01 Ohm / square inch | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 160 °C |
| • Paviršiaus atsparumas x-y kryptimi (klijų) | 0.1 Ohm / square | | |



tesa® 60374

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu (pradinis) 5.7 N/cm
- Sukibimas su plienu (po 14 dienų) 8.5 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60374>