

tesa® Įtrūkimų uždengimui

Produkto Informacija

5225

Produkto aprašymas

Lanksti flizelino juosta paviršiaus paruošimui prieš dažymą ir tapetavimą

Funkcijos

- Puikiai uždengia įtrūkimus ir siūles
- Savaime prilimpanti
- Minimalus sluoksnio storis
- Lanksti medžiaga kompensuoja pagrindo įtampas
- Dažus, glaistą ir tapetus galima naudoti iš karto po suklijavimo
- Užtikrina efektyvų darbų atlikimą

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | neaustinis | • Bendras storis | 110 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------|
| • Atsparumas tempimui | 16 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | ne |
| • Atsparus UV spinduliams | taip | • Rankomis plėšoma | geras |

tesa® Įtrūkimų uždengimui

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=5225>