



tesa® Dvipusio lipnumo juosta

Produkto Informacija



BNR 64623, 64621

Funkcijos

- Lipni iš abiejų pusių
- Su apsauginiu popieriaus sluoksniu, tad juostą galima tvirtai prispausti
- Permatoma
- Geras sukibimas
- Aukštas atsparumas senėjimui

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|--------|
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Bendras storis | 175 µm |
|---------------|----------------------|------------------|--------|

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------|------|----------------------|--|
| • Atsparus įplėšimams | taip | • Sukibimo stiprumas | Geras lipnumas |
| • Be tirpiklių | taip | • Tinkami paviršiai | Kvadratinė forma,
Plytos, Dauguma plastikų, Stiklas,
Akrilinis stiklas,
Kartons, Apdaila,
Popierius, Metalas,
Akmuo |



tesa® Dvipusio lipnumo juosta

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>