

tesa® 60955

Produkto Informacija



Gerau priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta netaisyklingiems paviršiams

Produkto aprašymas

„tesa® 60955“ – tai nuo slydimo apsauganti juosta su gerai priglundančiu pagrindu, skirta klijuoti prie metalinių nuo slydimo apsaugančių plokščių ir kitų nelygių paviršių, kur reikia užtikrinti gerą sukibimą ir saugų vaikščiojimą. Gerau priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta yra vienas pusė juosta su PET apsauginiu sluoksniu, turinti gerai priglundantį, rankomis nuplėšiamą nuo slydimo apsaugantį pagrindą su akrilinėmis klijuojamomis. Pagrindą sudaro aliumininis sluoksnis, padengtas mineralinėmis dalelėmis ir specialiai sukurtas taip, kad prisitaikytų prie kraštų ir priliptų prie nelygių paviršių. Akriliniai klijuojamieji puikiai sukimba su daugeliu paviršių.

„tesa® 60955“ yra sertifikuota pagal DIN 51130 ir gali būti juodos, geltonos ir juodai geltonos spalvų. Ryškiai geltonos ir juodai geltonos spalvos juostos yra gerai matomos, todėl jas galima lengvai atpažinti su sauga susijusiose srityse ir naudoti įspėjimo tikslais – tai puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas.

<span style="color: windowtext;

Funkcijos

- Geru atsparumu slydimui pasižymintis ir puikiai priglundantis pagrindas
- Puikiai priglunda prie kraštų, kampų ir netaisyklingų paviršių
- Atsparumas slydimui R13 pagal DIN 51130
- Geras atsparumas cheminėms medžiagoms ir atmosferos poveikiui
- Tvirtai priklijuojama prie daugumos paviršių
- Ryškios geltonos ir juodai geltonos spalvos užtikrina gerą matomumą, kad būtų lengva atpažinti

Application Fields

- „tesa® 60955“ rekomenduojama naudoti nelygiems paviršiams, kai reikia gero sukibimo ir saugaus pagrindo, pavyzdžiui, metalinėms nuo slydimo apsaugančioms plokštėms, priešgaisrinėms kopėčioms, pakrovimo rampoms ir platformoms.
- Gerau priglundanti nuo slydimo apsauganti juosta gali būti naudojamaplokšties paviršiams, pavyzdžiui, su varžtų galvutėmis ar kniedėmis, uždengti.
- „tesa® 60955“ – puikus sprendimas, papildantis 5S gamybos iniciatyvas

tesa® 60955

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Antiadhezinio sluoksnio storis	50 µm
• Klijų tipas	akrilas	• Juostos storis	700 µm
• Bendras storis	750 µm		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	12 %	• Rankomis plėšoma	geras
• Atsparumas tempimui	60 N/cm	• Tinka formoms iškirsti	taip
• Atsparumas chemikalams	geras		

Sukibimas su

• Sukibimas su plienu	8 N/cm
-----------------------	--------

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60955>