

tesa® 60955

Produkto Informacija



Prisitaikanti neslystanti juosta nelygiems paviršiams

Produkto aprašymas

tesa® 60955 yra neslystanti juosta su prisitaikančiu pagrindu, sukurta klijuoti ant laiptų pakopų ir kitų nelygių paviršių, kur reikalingas geras sukibimas ir saugus vaikščiojimas. Prisitaikanti neslystanti juosta yra vienpusė juosta su PET linjeriumi, rankomis plėšomas, prisitaikantis neslystantis pagrindas su akriliniais klijais. Pagrindą sudaro aliuminio nešiklis, padengtas mineralinėmis dalelėmis ir specialiai sukurtas prisitaikyti aplink kraštus bei tvirtai prilipti prie nelygių paviršių. Akriliniai klijai užtikrina puikų sukibimą su dauguma paviršių, temperatūros atsparumas siekia iki 120°C 30 minučių laikotarpiui.

tesa® 60955 sertifikuota pagal DIN 51130 ir gali būti juodos, geltonos bei juodai geltonos spalvos. Ryškios geltonos ir juodai geltonos spalvos juostos užtikrina puikų matomumą, todėl jas lengva identifikuoti saugumo srityse ir įspėjimo tikslais – tai puikus sprendimas 5S gamybos iniciatyvoms papildyti.

Funkcijos

- Pagrindas su gera atsparumo slydimui savybe ir puikiu prisitaikomumu
- Puikiai prisitaiko prie kampų, kraštų ir tvirtai limpa prie nelygių paviršių

*Slydimo atsparumas R13 pagal DIN 51130

- Geras atsparumas cheminėms medžiagoms ir oro sąlygoms
- Saugus sukibimas su dauguma paviršių
- Atsparumas temperatūrai iki 120°C 30 minučių
- Ryškios geltonos ir juodai geltonos spalvos užtikrina puikų matomumą lengvam identifikavimui
- Sertifikuota aviacijos pramonei, patvirtinta Airbus pagal AIMS/AIPS 10-08-004-01 ir ABS 5092

Application Fields

- tesa® 60955 rekomenduojama naudoti nelygiems paviršiams, kur reikalingas geras sukibimas ir saugus vaikščiojimas, pvz., laiptų pakopos, priešgaisrinės kopėčios, pakrovimo rampos ir platformos
- Prisitaikanti neslystanti juosta gali būti naudojama padengti plokščius paviršius, pvz., su varžtų galvutėmis ar kniedėmis
- Atsparumas temperatūrai iki 120°C 30 minučių
- tesa® 60955 yra puikus sprendimas 5S gamybos iniciatyvoms papildyti

tesa[®] 60955

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 50 μm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Juostos storis | 700 μm |
| • Bendras storis | 750 μm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Rankomis plėšoma | geras |
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Tinka formoms iškirsti | taip |
| • Atsparumas chemikalams | geras | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 8 N/cm |
|-----------------------|--------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60955>