

tesa® 4313

Produkto Informacija



Didelės priekibos aukščiausios klasės pakavimo juosta, kurioje naudojamas popierius iš tvarių šaltinių

Produkto aprašymas

tesa® 4313 PV12 – tai didelio lipnumo, aukščiausios klasės pakavimo juosta su popieriniu pagrindu, išvyniojimą palengvinančiu sluoksniu be silikono ir sintetinio kaučiuko klijų sistema be tirpiklių. Neplyštantis aukščiausios klasės popierinis pagrindas pagamintas naudojant popierių iš tinkamai tvarkomų ir sertifikuotų miškų bei kitų kontroliuojamų šaltinių. tesa® 4313 PV12 sintetinio kaučiuko klijai užtikrina labai gerą pradinį kibumą ir lipnumą su įvairių savybių kartonu, todėl idealiai tinka vidutinio ir didelio svorio dėžėms užklijuoti. Pagrindą sudaro popierius – natūrali ir tvari medžiaga. Produkte nėra chloro ir naudojami tik mineralinės alyvos dariniai, todėl jo utilizavimas apdorojant karščiu nekenkia aplinkai. Dėl sertifikuoto popierinio pagrindo ir sintetinio kaučiuko klijų be tirpiklių derinio ši kokybiška popierinė pakavimo juosta nekenkia aplinkai ir gali būti perdirbama INGEDE metodu. tesa® 4313 PV12 galima klijuoti rankomis arba naudojant pakavimo įrenginį, ji siūloma rudos ir baltos spalvų. Ant šios kokybiškos pakavimo juostos galima spausdinti.

Nauda:

- Kokybiška popierinė pakavimo juosta, kurią galima perdirbti INGEDE 12 metodu
- Idealiai tinka vidutinio ir didelio svorio (maks. 20 kg) kartoninėms dėžėms užklijuoti
- Ant tesa® 4313 PV12 juostos galima spausdinti, ji gali būti klijuojama rankomis arba naudojant pakavimo įrenginį

Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- tesa® 4313 PV12 idealiai tinka vidutinio ir didelio svorio kartoninėms dėžėms užklijuoti
- Ant šios pakavimo juostos su popieriniu pagrindu galima atspausdinti prekės ženklą ar reklamą
- tesa® 4313 PV12 tinka rankiniams ir automatiniams pakavimo aparatams

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4313PV12>

tesa® 4313

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius | • Bendras storis | 125 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------|--------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 % | • Pakuotės svoris | Iki 20 kg |
| • Atsparumas tempimui | 60 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Automatinis kljavimas | taip | • Tinka giliam užšaldymui | ne |
| • Be tirpiklių | taip | • Tinka pavojingiems kroviniams | ne |
| • Galimybė atspausdinti | geras | • Transporto informacija | Temperature 0-35°C |
| • Mažai triukšmo keliantis išvyniojimas | taip | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 9.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=4313PV12>